



AIRWORK microcylinders ISO 6432 are manufactured according to the european DIN/ISO norme, and have bores from 8 to 25 mm. The heads are fixed to the tube through a process of rolling. They are available in different versions: single/double acting, magnetic, cushioned. A complete range of fixing accessories is available, and the production of special cylinders on customer's drawing is possible.

**Les microvérins AIRWORK sont conformes à la norme européenne DIN/ISO 6432, et ils vont du diamètre 8 jusqu'à 25 mm. Différentes versions et accessoires sont disponibles: simple ou double effet, magnétique ou non, avec ou sans bloqueur.**

**Une liste complète d'accessoires est disponible et nous pouvons également créer des vérins spéciaux selon la conception du client**

*I microcilindri AIRWORK sono realizzati secondo le normative europee DIN/ISO 6432 ed hanno alesaggi compresi tra 8 e 25 mm. Le testate sono fissate alla camicia mediante rullatura. Sono realizzabili in differenti versioni, semplici e doppio effetto, magnetici, Ammortizzati. Sono inoltre disponibili i relativi accessori di fissaggio ed esecuzioni speciali a disegno.*

**ORDERING CODE / CODIFICATION / CHIAVE DI CODIFICA**


M C 3 0 0 0 M 0 0 0 0 0

- Stroke / **Course** / *Corsa*
- Ø cylinder / **Ø vérin** / *Ø cilindro*
- M= Magnetic / **Magnétique** / *Magnetico*  
0= Non magnetic / **Non magnétique** / *Non magnetico*
- **VERSION / VERSION / VERSIONE**  
16= Single acting front spring / **Simple effet tige rentrée** / *Semplice effetto molla anteriore*  
17= Single acting rear spring / **Simple effet tige sortie** / *Semplice effetto molla posteriore*  
18= Double acting / **Double effet** / *Doppio effetto*  
19= Double acting with cushioning / **Double effet amorti** / *Doppio effetto con ammortizzo*  
20= Double acting through rod / **Double effet tige traversante** / *Doppio effetto stelo passante*  
21= Double acting through rod with cushioning / **Double effet tige traversante amorti** / *Doppio effetto stelo passante con amm.*  
22= Double acting for rod lock / **Double effet pour bloqueur de tige** / *Doppio effetto con extrastelo per bloccastelo*  
24= Double acting with rod lock / **Double effet avec bloqueur de tige** / *Doppio effetto con bloccastelo*  
25= Double acting cushioning with rod lock / **D.e. amorti avec bloqueur de tige** / *Doppio effetto con ammortizzo con bloccastelo*
- **SEALS / JOINTS / GUARNIZIONI**  
0= Standard / **Standard** / *Standard* (-20°C / +80°C)  
2= High temperature / **Haute température** / *Alta temperatura* (-10°C / +150°C)  
3= Low friction / **Faible frottement** / *Basso attrito*  
4= Viton on the rod only / **Viton sur la tige uniquement** / *Viton solo sullo stelo*  
7= Low temperature / **Basse température** / *Bassa temperatura* (-40°C / +80°C)
- **VERSION / VERSION / VERSIONE**  
3= Standard / **Standard** / *Standard*  
5= Feeding in axis - rear part / **Alimentation dans l'axe arrière** / *Alimentazione in asse parte posteriore*  
6= Anti rotation rod / **Antirotation tige hexagonale** / *Antirotazione stelo esagonale*  
7= Short series without rear thread / **Série courte sans filetage arrière** / *Serie corta senza filetto posteriore*



On request ATEX version:  
**Sur demande version ATEX:**  
Su richiesta versione ATEX:  
Ex II 2G Ex h II c T5 Gb  
Ex II 2D Ex h III c T100°C Db

**VERSION / VERSIONE / VERSION**



**STANDARD STROKES / COURSES STANDARD / CORSE STANDARD**

Double acting / **Double effet** / *Doppio effetto*

Ø8	mm 10-25-50-80-100-125
Ø10	mm 10-25-50-80-100-125
Ø12	mm 10-25-50-80-100-125-160-200
Ø16	mm 10-25-50-80-100-125-160-200-250
Ø20	mm 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320
Ø25	mm 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320

Cushioning / **Avec amortissement** / *Ammortizzato*

Ø16	mm 10-25-50-80-100-125-160-200-250
Ø20	mm 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320
Ø25	mm 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320

Single acting / **Simple effet** / *Semplice effetto*

Ø8	mm 10-25-50
Ø10	mm 10-25-50
Ø12	mm 10-25-50
Ø16	mm 10-25-50
Ø20	mm 10-25-50
Ø25	mm 10-25-50

**TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATI TECNICI**

Fluid / <b>Fluide</b> / <i>Fluido</i>	Lubricated or non lubricated air / <b>Air lubrifié ou non lubrifié</b> / <i>Aria con o senza lubrificazione</i>
Operating temperature range / <b>Température d'utilisation</b> / <i>Temp. di esercizio</i>	(-20°C / +80°C) (-10°C / +150°C) (-40°C / +80°C)
Max operating pressure / <b>Pression maximum</b> / <i>Pressione massima di esercizio</i>	10 bar
Force / <b>Force</b> / <i>Forze sviluppate</i>	Technical informations page / <b>Page informations techniques</b> / <i>Pagina dati tecnici</i>
Air consumption / <b>Consommation d'air</b> / <i>Consumo aria</i>	Technical informations page / <b>Page informations techniques</b> / <i>Pagina dati tecnici</i>

**THEORETICAL FORCES AT 6 BAR / FORCE THÉORIQUE À 6 BAR / FORZA TEORICA A 6 BAR**


	Thrust force (N) / <b>Force de poussée (N)</b> / Forza di spinta (N)	Traction force (N) / <b>Force de traction (N)</b> / Forza di trazione (N)
Ø8	30	23
Ø10	47	40
Ø12	68	51
Ø16	121	104
Ø20	180	158
Ø25	295	247

**THEORETICAL FORCE OF SPRINGS / FORCE THÉORIQUE DES RESSORTS / FORZA TEORICA DELLE MOLLE**

Stroke / <b>Course</b> / Corsa	Front spring / <b>Ressort avant</b> / Molla anteriore						Rear spring / <b>Ressort arrière</b> / Molla posteriore					
	10mm		25mm		50mm		10mm		25mm		50mm	
Force / <b>Force</b> / Forza *	F1 (N)	F2 (N)	F1 (N)	F2 (N)	F1 (N)	F2 (N)	F1 (N)	F2 (N)	F1 (N)	F2 (N)	F1 (N)	F2 (N)
Ø8	4.1	4.6	3.4	4.6	2.2	4.6	5.5	6	4.8	6	3.6	6
Ø10	4.1	4.6	3.4	4.6	2.2	4.6	5	6.2	3.3	6.2	3.3	6.2
Ø12	5.6	6	5.5	6	4.1	6	13	14.2	11.3	14.2	8.5	14.2
Ø16	19.2	21.5	15.7	21.5	9.8	21.5	19	20.7	16.3	20.7	12	20.7
Ø20	20.4	22.5	17.3	22.5	11.7	22.5	57.2	61.5	50.7	61.5	39.8	61.5
Ø25	17.5	18.8	15.6	18.8	12.4	18.8	28.5	30.6	25.3	30.6	19.8	30.6

\*  
F1 = Extended spring force / **Force de ressort étendue** / Forza molla estesa  
F2 = Compressed spring force / **Force du ressort comprimé** / Forza molla compressa


**COMPONENTS / COMPOSANTS / COMPONENTI**






N.	DESCRIPTION / <b>DESCRIPTION</b> / DESCRIZIONE	MATERIAL / <b>MATIÈRE</b> / MATERIALE
1	rod / <b>tige</b> / stelo	stainless steel AISI 303 / <b>acier AISI 303</b> / acciaio inox 303
2	rod seal / <b>joints tige</b> / guarnizione stelo	polyurethane / <b>polyuréthane</b> / poliuretano
3	guide bush / <b>bague guidage</b> / bussola guida	bronze / <b>bronze</b> / bronzo
4	front cap / <b>fond antérieur</b> / testata anteriore	aluminium / <b>aluminium</b> / alluminio
5	o-ring / <b>joint torique</b>	NBR
6	bumper / <b>butoir</b> / paracolpo	NBR
7	tube / <b>tube</b> / tube	stainless steel AISI 304 / <b>acier AISI 304</b> / acciaio inox 304
8	piston / <b>piston</b> / pistone	brass / <b>cuivre</b> / ottone
9	magnet / <b>aimant</b> / magnete	plastroferrite
10	o-ring / <b>joint torique</b>	NBR
11	seal piston / <b>joints piston</b> / guarnizione pist.	polyurethane / <b>polyuréthane</b> / poliuretano
12	piston / <b>piston</b> / pistone	brass / <b>laiton</b> / ottone
13	rear cap / <b>fond postérieur</b> / testata post.	aluminium / <b>aluminium</b> / alluminio

Single acting front spring  
**Simple effet tige rentrée**  
Semplice effetto molla anteriore

CODE: MC3016M.Ø.mm



CODE: MC30160.Ø.mm





Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	CH
8	M4	4	M12x1.25	8	16	4	12	M5	15	16	12	86	46	64	-
10	M4	4	M12x1.25	8	16	4	12	M5	15	16	12	86	46	64	-
12	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	18	22	18	104	48	75	5
16	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	18	22	18	109	53	82	5
20	M8	8	M22x1.5	16	27	8	20	1/8 G	25.5	24	20	131	67	95	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	16	30	8	22	1/8 G	28.5	28	22	140	68	104	9

Single acting rear spring  
**Simple effet tige sortie**  
Semplice effetto molla posteriore

CODE: MC3017M.Ø.mm




CODE: MC30170.Ø.mm






Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	P	R	CH
8	M4	4	M12x1.25	8	16	4	12	M5	16	12	104	6	64	82	-
10	M4	4	M12x1.25	8	16	4	12	M5	16	12	111.5	6	71.5	89.5	-
12	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	22	18	126.5	9	70.5	97.5	5
16	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	22	18	138	9	82	111	5
20	M8	8	M22x1.5	16	27	8	20	1/8 G	24	20	162.5	12	98.5	126.5	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	16	30	8	22	1/8 G	28	22	171.5	12	99.5	135.5	9

Double acting  
**Double effet**  
Doppio effetto

CODE: MC3018M.Ø.mm




CODE: MC30180.Ø.mm






Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	P	R	CH
8	M4	4	M12x1.25	8	16	4	12	M5	16	12	86	6	46	64	-
10	M4	4	M12x1.25	8	16	4	12	M5	16	12	86	6	46	64	-
12	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	22	18	104	9	48	75	5
16	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	22	18	109	9	53	82	5
20	M8	8	M22x1.5	16	27	8	20	1/8 G	24	20	131	12	67	95	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	16	30	8	22	1/8 G	28	22	140	12	68	104	9

Double acting through rod  
**Double effet tige traversante**  
Doppio effetto stelo passante

CODE: MC3020M.Ø.mm



CODE: MC30200.Ø.mm



Ø	A	A1	B	D	F	K	L	P	G	CH
8	M4	4	M12x1.25	16	12	16	12	46	M5	-
10	M4	4	M12x1.25	16	12	16	12	46	M5	-
12	M6	6	M16x1.5	19	16	22	18	48	M5	5
16	M6	6	M16x1.5	19	16	22	18	53	M5	5
20	M8	8	M22x1.5	27	20	24	20	67	1/8 G	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	30	22	28	22	68	1/8 G	9

Double acting with cushioning



**Double effet amorti**

*Doppio effetto con ammortizzo*

CODE: MC3019M.Ø.mm



CODE: MC30190.Ø.mm




Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	12	21	6	16	M5	22	17	109	9	55	82	5
20	M8	8	M22x1.5	16	27	8	20	1/8 G	24	20	131	12	67	95	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	16	30	8	22	1/8 G	28	22	140	12	68	104	9

Double acting through rod with cushioning




**Double effet tige traversante amorti**

*Doppio effetto stelo passante con ammortizzo*

CODE: MC3021M.Ø.mm



CODE: MC30210.Ø.mm





Ø	A	A1	B	D	F	G	H	K	L	M	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	21	16	M5	20	22	17	97	53	76	5
20	M8	8	M22x1.5	27	20	1/8	25.5	24	20	115	67	91	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	30	22	1/8	28.5	28	22	124	68	96	9

Double acting feeding in axis - rear part  
**Double effet alimentation arrière dans l'axe**  
*Doppio effetto alimentazione in asse parte posteriore*

CODE: MC5018M.Ø.mm 

CODE: MC50180.Ø.mm 





Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	L	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	18	19	17.2	16	M5	22	18	52	74	5
20	M8	8	M22x1.5	25.5	27	22.2	20	1/8 G	24	20	65	89	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	28.5	30	27	22	1/8 G	28	22	66	94	9

Single acting front spring feeding in axis - rear part  
**Simple effet tige rentrée alimentation dans l'axe arrière**  
*Semplice effetto molla anteriore alimentazione in asse parte posteriore*

CODE: MC5016M.Ø.mm 


CODE: MC50160.Ø.mm 






Ø	A	A1	B	C	D	F	G	K	L	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	18	19	16	M5	22	18	52	74	5
20	M8	8	M22x1.5	25.5	27	20	1/8 G	24	20	65	89	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	28.5	30	22	1/8 G	28	22	66	94	9

Double acting short series without rear thread  
**Double effet série courte sans filetage arrière**  
*Doppio effetto serie corta senza filetto posteriore*

CODE: MC7018M.Ø.mm



CODE: MC70180.Ø.mm





Ø	A	A1	B	C	D	F	G	K	L	M	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	18	19	16	M5	22	18	90	52.5	74.5	5
20	M8	8	M22x1.5	25.5	27	20	1/8 G	24	20	111	67	91	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	28.5	30	22	1/8 G	28	22	118	68	96	9

Single acting front spring short series without rear thread  
**Simple effet tige rentrée série courte sans filetage arrière**  
*Semplice effetto molla anteriore serie corta senza filetto posteriore*

CODE: MC7016M.Ø.mm



CODE: MC70160.Ø.mm





Ø	A	A1	B	C	D	F	G	K	L	M	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	18	19	16	M5	22	18	90	52.5	74.5	5
20	M8	8	M22x1.5	25.5	27	20	1/8 G	24	20	111	67	91	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	28.5	30	22	1/8 G	28	22	118	68	96	9

Double acting anti rotation rod  
**Double effet antirotation tige hexagonale**  
*Doppio effetto antirotazione tige esagonale*

CODE: MC6018M.Ø.mm




CODE: MC60180.Ø.mm





Ø	A	A1	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	P	R	CH
16	M6	6	M16x1.5	12	19	6	16	M5	22	18	109	9	53	82	6
20	M8	8	M22x1.5	16	27	8	20	1/8 G	24	20	131	12	67	95	8
25	M10x1.25	10	M22x1.5	16	30	8	22	1/8 G	28	22	140	12	68	104	10

Double acting with rod lock  
**Double effet avec bloqueur de tige**  
*Doppio effetto con bloccastelo*

CODE: MC2418M.Ø.mm



CODE: MC24180.Ø.mm




Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	S
20	34	35	13	54	M22x1.5	22	26	27	5	M5	71
25	34	35	13	54	M22x1.5	22	26	27	5	M5	73



MOUNTING PARTS / ACCESSOIRES DE MONTAGE / ACCESSORI DI FISSAGGIO


Actuators / Actionneurs / Attuatori

CYLINDERS ISO 6432 / MICROVERINS ISO 6432 / CILINDRI ISO 6432




POS.	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIZIONE	CODE / CODE / CODICE	PAGE / PAGE / PAGINA
1	Female hinge / <b>Chape arriere</b> / Cerniera femmina	AR4154 Ø	1.14
2	Pedestal / <b>Equerre</b> / Piedino	AR4155 Ø	1.14
3	Flange / <b>Bride</b> / Flangia	AR4157 Ø	1.14
4	T switch / <b>Capteur en T</b> / Sensore a T	AR4023...	1.16
5	Adaptor for T switch / <b>Adaptateur capteur en T</b> / Adattatore sensore a T	AR4199 Ø	1.16
6	Rod ends / <b>Chape de tige rotulée</b> / Testa a snodo	AR406...	1.15
7	Yoke with clip / <b>Chape de tige</b> / Forcella con clip	AR4067...	1.15
8	Nut for rod / <b>Ecrou pour tige</b> / Dado per stelo	DAN...	1.15
9	Nut for cap / <b>Ecrou de nez</b> / Dado per testata	DAN...	1.15
10	Guide unit H type / <b>Unité de guidage en H</b> / Unità guida ad H	UG2014. Ø	1.133
11	Guide unit U type / <b>Unité de guidage en U</b> / Unità guida ad U	UG2008. Ø	1.133
12	Rod lock / <b>Bloqueur de tige</b> / Bloccastelo	BS.... Ø	1.121

PEDESTAL  
EQUERRE  
PIEDINO




CODE MATERIAL / MATIÈRE / MATERIALE  
AR4155 Ø Steel / Acier / Acciaio

Ø	A	B	C	E	F	G	H	M	P	R	S
8-10	25	35	16	11	16	24	73	68	4.5	10	3
12	32	42	20	14	20	32	84	76	5.5	12.5	4
16	32	42	20	14	20	32	91	83	5.5	12.5	4
20	40	54	25	17	25	36	108	101	6.6	20	5
25	40	54	25	17	25	40	113	102	6.6	20	5




FLANGE  
BRIDE  
FLANGIA




CODE MATERIAL / MATIÈRE / MATERIALE  
AR4157 Ø Steel / Acier / Acciaio

Ø	A	B	C	E	H	P	S
8-10	30	40	22	13	65	4.5	3
12	40	52	30	18	74	5.5	4
16	40	52	30	18	81	5.5	4
20	50	66	40	19	96	6.6	5
25	50	66	40	23	101	6.6	5




FEMALE HINGE  
CHAPE ARRIERE  
CERNIERA FEMMINA





CODE MATERIAL / MATIÈRE / MATERIALE  
AR4154 Ø Steel / Acier / Acciaio

Ø	A	B	C	D	E	F	H	L	O	P	R	S
8-10	8.1	13.1	22	4	4.7	12.5	64	24	17	4.5	10	2.5
12	12.1	18.1	25	6	5	15	75	27	23	5.5	12	3
16	12.1	18.1	25	6	5	15	82	27	23	5.5	12	3
20	16.1	24.1	32	8	6	20	95	30	29.5	6.6	16	4
25	16.1	24.1	32	8	6	20	104	30	29.5	6.6	16	4



**YOKE WITH CLIP**  
**CHAPE DE TIGE**  
*FORCELLA CON CLIP*

Material: Steel  
**Matière: Acier**  
*Materiale: Acciaio*




CODE	Ø
AR40670	8-10
AR40671	12-16
AR40672	20
AR40673	25

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	L	L1	L2	L3
8/10	8	4	8	4	21	16	8	9	6	M4	11	5	15	19
12/16	12	6	12	6	31	24	10	14	9	M6	16	6	23	28
20	16	8	16	8	42	32	14	19	12	M8	22	8	31	37
25	20	10	20	10	52	40	18	23	15	M10x1.25	26	10	39	46

**ROD ENDS**  
**CHAPE DE TIGE ROTULÉE**  
*TESTA A SNODO*

Material: Steel  
**Matière: Acier**  
*Materiale: Acciaio*




CODE	Ø
AR40655	8-10
AR40656	12-16
AR40657	20
AR40660	25

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P
8-10	9	8	6	M4	9	11	4	10	27	36	5	7.7	10	18
12-16	11	9	6.75	M6	10	13	5	11	30	40	6	8.9	12	20
20	14	12	9	M8	12.5	16	5	13	36	48	8	10.4	16	24
25	17	14	10.5	M10x1.25	15	19	6.5	15	43	57	10	12.9	20	28

**NUT FOR ROD**  
**ECROU POUR TIGE**  
*DADO PER STELO*


Material: Steel  
**Matière: Acier**  
*Materiale: Acciaio*



CODE	Ø	A	B	C
DAN4	8-10	M4	7	3
DAN6	12-16	M6	10	5
DAN8	20	M8	13	6.5
DAN10X1,25	25	M10x1.25	17	8

**NUT FOR CAP**  
**ECROU DE NEZ**  
*DADO PER TESTATA*



Material: Steel  
**Matière: Acier**  
*Materiale: Acciaio*



CODE	Ø
DAD12X1,25	8-10
DAD16X1,5	12-16
DAD22X1,5	20-25

Ø	A	B	Ch
8-10	M12x1.25	7	19
12-16	M16x1.5	8	24
20-25	M22x1.5	10	32

T SWITCH  
**CAPTEUR EN T**  
SENSORE AT



4= black / **noire** / nero  
1= brown / **brun** / marrone  
3= blue / **bleu** / azzurro

CODE


<b>AR4023010</b>	REED (MT.2,5) / <b>REED (MT.2,5)</b> / REED (MT.2,5)
<b>AR4023020</b>	HALL (MT.2,5) / <b>HALL (MT.2,5)</b> / HALL (MT.2,5)
<b>AR4023110</b>	REED + M8 (CM 30) / <b>REED + M8</b> / REED + M8 (CM 30)
<b>AR4023120</b>	HALL + M8 (CM 30) / <b>HALL + M8</b> / HALL + M8 (CM 30)

For technical data see page 1.74

**Pour les données techniques, voir page 1.74**

Per i dati tecnici vedere pag. 1.74

EXTENSION CABLE 2,5 mt  
**EXTENSION CÂBLE 2,5 mt**  
PROLUNGA CAVO 2,5 mt





4= black / **noire** / nero  
1= brown / **brun** / marrone  
3= blue / **bleu** / azzurro

CODE

<b>AR4300</b>	WITH M8 2 WIRES / <b>M8 AVEC 2 FILS</b> / CON M8 2 FILI
<b>AR4301</b>	WITH M8 3 WIRES / <b>M8 AVEC 3 FILS</b> / CON M8 3 FILI

ADAPTOR FOR T SWITCH  
**ADAPTATEUR CAPTEUR EN T**  
ADATTATORE SENSORE AT



CODE

**AR4199 Ø**

MATERIAL / **MATIÈRE** / MATERIALE

Plastic / **Plastique** / Plastica

Ø	A	B	C	D	E	F
<b>8</b>	9.3	12.3	11.1	23.9	12.3	9
<b>10</b>	11.3	14.3	12.2	25.9	12.3	9
<b>12</b>	13.3	16.3	13.2	28	12.3	9
<b>16</b>	17.3	20.3	15.3	32.1	12.3	9
<b>20</b>	21.3	24.3	17.4	36.2	14	9
<b>25</b>	26.5	29.5	20	41.4	14	9